

LEISTER

PLASTIC WELDING

Nieuw!

HEMTEK ST

Smart efficiency.



#hemtek

www.leister.com

We know how.

HEMTEK ST: Nog nooit was zoom-lassen zo gemakkelijk.

De HEMTEK ST is veelzijdig toepasbaar en onderscheidt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve manier van bedienen. Eenmaal gemonteerd kunt u direct gaan lassen. Voorbereiden is niet nodig, net zo min als het nalassen met een handlasapparaat. Zomen voor reclamespandoeken of dekzeilen last u van nu af aan snel en van begin tot einde.

Met hete lucht werkende lasmachine

HEMTEK ST

1



Zoomgeleiding:

Dankzij de zoomgeleiding zijn drie toepassingen mogelijk: gesloten zoom (20/30/40 mm), open zoom tot maximaal 100 mm en zoom inclusief koord.

2



Tafelklem:

Dankzij de klemmende snelsluiting kunt u dit lasapparaat snel en zonder moeite op een werkbank of tafel bevestigen.

3



Bedienveld: De intuïtief werkende stuurmodule staat borg voor laswerk zonder u overmatig in te hoeven spannen. Temperatuur, snelheid en luchtstroming kunt u eenvoudig instellen. De ingebouwde afkoelfunctie laat het lasapparaat afkoelen, dus zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen.

4



Voetpedaal:

U kunt via het voetpedaal de HEMTEK ST gemakkelijk bedienen zodat u uw beide handen vrij hebt om het te lassen materiaal te kunnen leiden.

5



Aandrukrol:

Dankzij het ingebouwde gewicht kunt u de druk traploos instellen. De rol zorgt - dankzij een slim excentersysteem - voor een hoge druk. Voor specifieke toepassingen zijn er mondstukken en rollen in verschillende breedten verkrijgbaar.



Dankzij het voetpedaal hebt u beide handen vrij om het te lassen materiaal te leiden. Dat garandeert u een hoge laskwaliteit en ontspannen lassen.



Staan of zittend – de HEMTEK ST kunt u aan iedere werktafel bedienen.

Hete lucht lasmachine

HEMTEK ST

- Lassnelheid tot maximaal 12 m/min
- Zeer krachtige blazer
- Zonder gereedschap instellen van de zoomgeleiding
- Een zoomgeleiding voor drie toepassingen: Gesloten 20/30/40 mm, open tot maximaal 100 mm, met koord
- Eenvoudige bediening: Dankzij het voetpedaal houdt u uw handen vrij om het te lassen materiaal te leiden
- Alles in een enkele arbeidshandeling: Het nalassen met behulp van een handlasapparaat vervalt
- Alle lasparameters zijn instelbaar
- Afkoelmodus
- Op elke werkbank of tafel monteerbaar: vrij instelbare klemmende snelsluiting

Technische gegevens		120 V			220 – 240 V		
Spanning	V~	120	230	230			
Frequentie	Hz	50/60	50/60	50/60			
Vermogen	W	1800	3450	2350			
Temperatuur, traploos	°C	100 – 650					
Luchthoeveelheid, traploos	%	1 – 10					
Rijden, traploos	m/min	0.8 – 12					
Breedte mondstuk	mm	20/30/40	30/40	20			
Emissie	L _{pA} (dB)	70 (K = 3 dB)					
Afmetingen (l × b × h)	mm	433 × 350 × 600					
Gewicht	kg	27 (incl. tafelklem)					
Conformiteitskenmerk		CE	CE	CE			
Beschermklasse I		⊕	⊕	⊕			


Omvang van de levering:

Hete lucht lasmachine, houder voor bevestiging op een werkbank, zoomgeleider, neerhouderbeugel, siliconen stop, gebruikershandleiding, volledige catalogus

Article No.:

157.862 HEMTEK ST, 230V/2350W, 20 mm, Euro-stekker
 157.861 HEMTEK ST, 230V/3450W, 30 mm, Euro-stekker
 157.860 HEMTEK ST, 230V/3450W, 40 mm, Euro-stekker

Toebehoren

	157.048 20 mm 157.047 30 mm 108.117 40 mm
	157.070 20 mm 157.071 30 mm 153.641 40 mm
	157.707 20 mm 157.706 30 mm 157.705 40 mm
	157.098 Mondstuk afstelplaat
	156.472 Zoomgeleider
	153.947 120V/1800W (20/30/40 mm) 149.675 230V/2200W (20 mm) 155.473 230V/3300W (30/40 mm)
	157.540 Siliconen stop
	116.798 Messingborstel